



ВАЛТТИ ЗАЩИЩАЮТ ПОВЕРХНОСТИ И ДЕЛАЮТ ИХ БОЛЕЕ КРАСИВЫМИ

Солнце и влага безжалостны к деревянным поверхностям. Грибки плесени и синева хорошо себя чувствуют на необработанных поверхностях и покрывают их пятнами. В связи с этим древесину необходимо грунтовать и защищать в наиболее ранней стадии строительства. Ремонтную окраску также необходимо проводить вовремя. В семействе Валтти Вы найдете необходимые материалы для всех стадий обработки. Материалы эффективно защищают древесину от атмосферного воздействия.





ВАЛТТИ АКВАБЕЙС

Впитывающийся в древесину грунтовочный антисептик нового поколения на основе натурального масла для наружного применения.

- водоразбавляемый
- замедляет впитывание влаги, а также рост грибков плесени и синевы
- область применения: для наружной грунтовки бревенчатых, пиленых и строганых поверхностей, термообработанной и пропитанной под давлением древесины перед финишной отделкой
- бесцветный, можно колеровать в цвет "под дерево" 337F



ВАЛТТИ-ПОХЪЮСТЕ

*Впитывающийся в древесину
традиционный грунтовочный
антисептик на масляной основе
для наружного применения.*

- органоразбавляемый
- замедляет впитывание влаги, а также рост грибков плесени и синевы
- область применения: для наружной грунтовки бревенчатых, пиленых и строганых поверхностей, термообработанной и пропитанной под давлением древесины перед финишной отделкой
- бесцветный, можно колеровать в цвет "под дерево" 337F



ВАЛТТИ АКВАКОЛОР

*Колеруемый лессирующий антисептик
на основе натурального масла для
наружного применения.*

- водоразбавляемый
- хорошо впитывается в древесину
- замедляет впитывание влаги и рост грибков плесени и синева
- область применения: наружные стены, заборы
- подходящие поверхности для окраски: бревенчатые, пиленные и строганные поверхности, термообработанная и пропитанная под давлением древесина
- применять колерованным
- цвета: каталоги "Валтти" и "Лаппония"



ВАЛТТИ КОЛОР

*Колеруемый лессирующий антисептик
на масляной основе для наружного
применения.*

- органоразбавляемый
- хорошо впитывается в древесину
- замедляет впитывание влаги и рост грибков плесени и синевы
- область применения: наружные стены, заборы
- подходящие поверхности для окраски: бревенчатые, строганные и пиленые поверхности, термообработанная и пропитанная под давлением древесина
- применять колерованным
- цвета: каталоги "Валтти" и "Лаппония"



НОВИНКА!

ВАЛТТИ АРКТИК

Колеруемая перламутровая фасадная лазурь на основе натурального масла для наружного применения.

- водоразбавляемая
- замедляет впитывание влаги в древесину
- придает древесине красивый перламутровый блеск
- область применения: наружные стены, заборы, конструкции садовой архитектуры
- подходящие поверхности для окраски: бревенчатые, строганные и пиленые поверхности, термообработанная и пропитанная под давлением древесина
- применять колерованной
- цвета: каталог "Валтти Арктик"



ВАЛТТИ КОЛОР ЭКСТРА

*Колеруемый лессирующий антисептик
на масляной основе для наружного
применения.*

- органоразбавляемый
- глянцевая поверхность защищает древесину от атмосферного воздействия
- замедляет впитывание влаги в древесину
- область применения: дощатые стены, заборы, двери, окна
- подходящие поверхности для окраски: строганные и пиленные поверхности, термообработанная и пропитанная под давлением древесина
- применять колерованным
- цвета: каталоги "Валтти" и "Лаппония"



ВАЛТТИ КОЛОР САТИН

*Колеруемый, слегка тиксотропный
лессирующий антисептик на масляной
основе для наружного применения.*

- органоразбавляемый
- замедляет впитывание влаги в древесину
- придает поверхности сатиновый блеск
- область применения: стены, двери, заборы, садовая мебель
- подходящие поверхности для окраски: бревенчатые, строганные и пиленые поверхности, термообработанная и пропитанная под давлением древесина
- применять колерованным
- цвета: каталоги "Валтти" и "Лаппония"

СЕМЕЙСТВО ВАЛТТИ

Дощатые и бревенчатые поверхности, термообработанная и пропитанная под давлением древесина.

ГРУНТОВКА	ПОКРЫВНАЯ ОБРАБОТКА	
Валтти-Похьюсте	Валтти Колор	матовый антисептик
Валтти Аквабейс 	Валтти Акваколор 	матовый антисептик
	Валтти Арктик 	перламутровая фасадная лазурь
	Валтти Колор Экстра*	глянцевый антисептик
	Валтти Колор Сатин	полуматовый антисептик

*Не применять продукт на бревенчатые поверхности

 водоразбавляемый



ВАЛТТИ АКВАБЕЙС

Впитывающийся в древесину грунтовочный антисептик нового поколения на основе натурального масла для наружного применения.



ВАЛТТИ-ПОХЬЮСТЕ

Впитывающийся в древесину традиционный грунтовочный антисептик на масляной основе для наружного применения.



ВАЛТТИ АКВАКОЛОР

Колеруемый лессирующий антисептик на основе натурального масла для наружного применения.



ВАЛТТИ КОЛОР

Колеруемый лессирующий антисептик на масляной основе для наружного применения.

НОВИНКА!



ВАЛТТИ АРКТИК

Колеруемая перламутровая фасадная лазурь на основе натурального масла для наружного применения.



ВАЛТТИ КОЛОР ЭКСТРА

Колеруемый лессирующий антисептик на масляной основе для наружного применения.



ВАЛТТИ КОЛОР САТИН

Колеруемый, слегка тиксотропный лессирующий антисептик на масляной основе для наружного применения.

КАК ДОСТИЧЬ КАЧЕСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА

- Очистите загрязненные и заплесневелые поверхности раствором Хомеенпойсто или моющим средством Техопесу в соответствии с инструкцией на этикетке и дайте высохнуть. Обработайте высохшую поверхность как можно быстрее.
- Загрунтуйте поверхность одним слоем грунтовочного антисептика Валтти Аквабейс или Валтти-Похьюсте в наиболее ранней стадии строительства.
- Применяйте антисептики и лазурь в колерованном виде, так как колерованный продукт лучше защищает поверхность от атмосферных воздействий по сравнению с бесцветным.
- Во избежание различий в оттенках для окраски сплошной поверхности смешать в одном сосуде достаточное количество колерованного материала.
- Тщательно перемешать колерованный материал как перед применением, так и периодически во время окрасочных работ. Если материал наносят распылением, то следует защитить поверхности от брызг.
- Покройте поверхность двумя слоями, а строганую и бревенчатую – двумя тонкими слоями антисептика или лазури.
- Наносить кистью.
- Рабочие инструменты очистить моющим средством для кистей Пенсселипесу.
- Необходимо постоянно следить за состоянием поверхности и, при необходимости, производить ремонтную окраску. На срок службы влияют, среди прочих, расположение объекта, сторона света, а также атмосферные нагрузки.



790720 MES VASU V01209
AMIGON

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ В РОССИИ

тел. 8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный)



TIKKURILA

Tikkurila Oy
P.O.Box 53, FI-01301 Vantaa,
Finland
tel. +358 9 857 71
fax +358 9 8577 6922
www.tikkurila.ru

ООО Тиккурила
192289, С.-Петербург
Уткин пр., 15, лит. Н
тел. (812) 326 9212
факс (812) 326 9212
e-mail: sales@tikkurila-spb.ru
www.tikkurila.ru

ООО Тиккурила
141000 Московская область
г. Мытищи
проезд 4535А, вл. 5, стр. 1
тел. (495) 225 88 12
факс (495) 225 88 13
e-mail:
moscow.office@tikkurila.com
www.tikkurila.ru

ООО Тиккурила
630055 г. Новосибирск
ул. М. Джалиля, д. 11, офис 603
тел./факс (383) 333 0205,
330 1410, 332 8141
e-mail:
tikkurila_s@mail.nsk.ru
www.tikkurila.ru